

DUSCHWANNEN DETAILBESCHREIBUNG

Sicher duschen: Rutschfeste Duschwannen mit Prüfzeugnis nach DIN 51097

Wenn Ihre Kunden rutschfest duschen wollen, sollten auch Sie auf der sicheren Seite stehen. Dafür haben wir unser innovatives Badsystem **WandoVario®** weiterentwickelt. Das Ergebnis: eine **Duschwanne mit Prüfzeugnis gemäß DIN 51097** für nassbelastete Barfußbereiche B.

Die Basis: ein **Creanit®**-Duschwannenelement mit **Criffit®**-Beschichtung. Variabel ausführbar als bodenbündige, barrierefreie oder aufgesetzte Duschwanne. In **allen Größen** und **Formen** auch in **Sondergrößen** lieferbar. Und in vorteilhafter **WandoVario®**-Tradition kombiniert mit einzigartiger Vorwand-Installation: **ohne Klebefugen, mit silikonloser Anschlusstechnik und integrierter Hinterlüftung.**

Alle wichtigen Kenndaten zur Duschwanne finden Sie **auf den folgenden Seiten**, ausführliche Vorab-Informationen zu **WandoVario®** auch auf dieser Internetseite.

Sehr gerne stellen wir Ihnen das einzigartige und gestalterisch vielfältige Badsystem mit rutschfester Duschwanne vor – **live in unseren Herrenberger Ausstellungsräumen**, am besten vor Festlegung der Ausschreibungsdetails.

Rufen Sie uns für einen gemeinsamen Termin einfach an unter Telefon [07032 97830](tel:07032 97830). Wir sind Ihr zuverlässiger Partner bei der **sicheren Umsetzung besonderer Lösungen für Ihre Kunden.**

Einsatzbereiche

1. Bodenbündige Duschenwannen
2. Barrierefreie Duschenwannen
3. Aufgesetzte Duschwannen

Technische Daten

GRÖSSE

- Millimetergenaue kundenbezogene Herstellung in allen denkbaren Formen für Raumaufteilung ohne Kompromisse: Quadratisch, rechteckig, fünfeckig, schräg, konisch oder Viertelkreis
- Maximale Wannenmaße 1780 x 1330 mm
- Ohne Klebefugen, aus einem Stück gefertigt
- Größere Sondergrößen auf Anfrage

BAUHÖHE

50 mm Fertighöhe für bodenbündige Duschwannen einschl. Trittschall- und Wärmedämmung.

GEFÄLLE

Mindestens 3% dadurch minimalstes Schwallwasser auf den restlichen Bodenflächen bei bodenbündigen Duschwannen.

Flächenbündige Edelstahl Abdeckung.

DÄMMUNG

Durch speziellen Sandwich-Aufbau absolut geräuscharm, somit Schall- und Wärme gedämmt.

RUTSCHFESTIGKEIT

Mit Prüfzeugnis nach **DIN 51097 nassbelastete Barfußbereiche B Neigungswinkel 21° g.**

EINBAUHÖHEN

- Bei senkrechte Entwässerung 50 mm, Kernbohrung 150 mm, auch bei Brand- und Schallschutz
- Bei seitliche Entwässerung DN 50, 130 – 180 mm

Gestaltung der Duschwannen

- Wählen Sie aus 37 **Creanit®** Standardfarben
- Nutzen Sie die Farbgestaltungsfreiheit bei **Creanit®**. Schon ab kleinsten Mengen (6 Platten) liefern wir Ihre **Wunschfarbe**, mit und ohne Struktur.
- Duschwannen und Wandgestaltung in einer Farbe oder mit ausgesuchten Kontrasten.

Fakten und Gestaltung in Verbindung mit unserem fliesenlosen Badsystem WandoVario®

Silikonlose Anschlussfugen zwischen Duschwanne und Wand.

Hinterlüftung der gesamten Vorwand und damit sichere Schimmel- und Sporenvermeidung.

Anschlussflächen an die bodenbündigen Duschwannen mit großformatigen Materialien wie

- **Creanit®**
- Großflächen Naturstein
- Großflächen Keramik

Minimale Fugenanteile mit speziellem Fugenmaterial **Crafugit®**

- Bis 9,00 m² Bodenfläche maximal 2-3 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca. 0,32 %
- Bis 14,00 m² Bodenfläche maximal 3-4 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca. 0,35 %
- Bis 18,00 m² Bodenfläche maximal 4-5 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca. 0,4 %
- Voraussetzung technische Umsetzbarkeit

Die Wand und Bodenbeläge als auch die Fugenqualität sind selbstverständlich Hochdruck- und Dampfstrahlreiniger-fähig, zur perfekten Hygiene.

Montagezeiten

Garantierte 100 % sichere Montagezeiten bei **WandoVario®** in Verbindung mit rutschfesten Duschwannen einschl. Demontage und kompletter Neuinstallation aller Gewerke.

- Einzelbad gewerblich oder privat : Maximal 10 Arbeitstage
- Projekte bis zu 7 Bäder in einer Montageeinheit : Maximal 12 Arbeitstage
- Projekte bis zu 15 Bäder in einer Montageeinheit: Maximal 15 Arbeitstage
- Größere Montageeinheiten nach Absprache