

BODENFLÄCHEN DETAILBESCHREIBUNG

Wir haben es geschafft

Mineralwerkstoff **Creanit®** mit **Criffit®**-Beschichtung als Ergänzung der restlichen Bodenflächen für Ihre Bäder.

Rutschfeste Ausführung nach **DIN 51130** (Ausgabe 6/2004) bzw. **Merkblatt BGR 181 Rutschhemmung Klasse R 11**

Die Basis: ein **Creanit®**-Bodenelement mit **Criffit®**-Beschichtung.

Maximale **Größe 3580 x 1330 x 9 mm**.

Und in vorteilhafter **WandoVario®**-Tradition kombiniert mit einzigartiger Vorwand-Installation: **ohne Klebefugen, mit silikonloser Anschlusstechnik und integrierter Hinterlüftung**.

Alle wichtigen Kenndaten finden Sie **auf den folgenden Seiten**, ausführliche Vorab-Informationen zu **WandoVario®** auch auf dieser Internetseite.

Sehr gerne stellen wir Ihnen das einzigartige und gestalterisch vielfältige Badsystem mit rutschfester Duschwanne und rutschfestem Boden vor – **live in unseren Herrenberger Ausstellungsräumen**, am besten vor Festlegung der Ausschreibungsdetails.

Rufen Sie uns für einen gemeinsamen Termin einfach an unter Telefon [07032 97830](tel:0703297830). Wir sind Ihr zuverlässiger Partner bei der **sicheren Umsetzung besonderer Lösungen für Ihre Kunden**.

Einsatzbereiche

- Großflächige Böden mit minimalem Fugenanteil
- Ergänzung der Bodenflächen bei bodenbündige Duschwannen

Technische Daten

GRÖSSE

- Millimetergenaue kundenbezogene Herstellung in allen denkbaren Formen für Raumaufteilung ohne Kompromisse: freie Gestaltungsvielfalt für Planer und Designer, quadratisch, rechteckig, fünfeckig, schräg, konisch oder kreisförmig
- Maximale Maße 3580 x 1330 mm
- Ohne Klebefugen, aus einem Stück gefertigt
- Größere Sondergrößen auf Anfrage

BAUHÖHE

9 mm Materialhöhe, verlegbar auf vorhandenem Estrich ohne Abdichtung nach unten.

50 mm Fertighöhe als Sandwichelement einschl. Trittschall- und Wärmedämmung.

RUTSCHFESTIGKEIT

Mit Prüfzeugnis nach **DIN 51130** (Ausgabe 6/2004) bzw. **Merkblatt BGR 181 Rutschhemmung Klasse R 11**

Gestaltung der Böden

- Wählen Sie aus 37 **Creanit®** Standardfarben
- Nutzen Sie die Farbgestaltungsfreiheit bei **Creanit®**. Schon ab kleinsten Mengen (6 Platten) liefern wir Ihre **Wunschfarbe**, mit und ohne Struktur.
- Duschwannen, Boden und Wandgestaltung in einer Farbe oder mit ausgesuchten Kontrasten.

Fakten und Gestaltung in Verbindung mit unserem fliesenlosen

Badsystem WandoVario®

Silikonlose Anschlussfugen zwischen Duschwanne und Wand.

Hinterlüftung der gesamten Vorwand und damit sichere Schimmel- und Sporenvermeidung.

Anschlussflächen an die bodenbündigen Duschwannen mit großformatigen **Creanit®**-Platten

- **Creanit®** als Wand- und, oder Bodenplatten
- Großflächen Naturstein als Wand- und, oder Bodenplatten
- Großflächen Keramik als Bodenplatten

Minimale Fugenanteile mit speziellem Fugenmaterial **Crafugit®**

- Bis 9,00 m² Bodenfläche maximal 2-3 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca. 0,32 %
- Bis 14,00 m² Bodenfläche maximal 3-4 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca. 0,35 %
- Bis 18,00 m² Bodenfläche maximal 4-5 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca 0,4 %
- Voraussetzung technische Umsetzbarkeit

Die Wand und Bodenbeläge als auch die Fugenqualität mit **Crafugit®** sind selbstverständlich Hochdruck- und Dampfstrahlreiniger-fähig, zur perfekten Hygiene.

Montagezeiten

Garantierte 100 % sichere Montagezeiten bei **WandoVario®** in Verbindung mit rutschfesten Duschwannen und Böden einschl. Demontage und kompletter Neuinstallation aller Gewerke.

- Einzelbad gewerblich oder privat : Maximal 10 Arbeitstage
- Projekte bis zu 7 Bäder in einer Montageeinheit: Maximal 12 Arbeitstage
- Projekte bis zu 15 Bäder in einer Montageeinheit: Maximal 15 Arbeitstage
- Größere Montageeinheiten nach Absprache